


Chicago Metallic[™] Perfiles de Transición en Alu












Ficha técnica



Chicago Metallic™ Perfiles de Transición en Alu


- Gama de perfiles en aluminio de diferentes formas y dimensiones
- Se utiliza para pasar de un techo desmontable a un techo de placa de yeso laminado
- Color completamente acorde con los distintos sistemas de perfilería Chicago Metallic™

Gama

Familia de producto		Descripción	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: ml	Contenido Caja: kg	Contenido Palet: cajas	Contenido Palet: kg
Opciones para remates									
TP ALU L0		Transición en forma de L a una placa encajada / sin junta	3000	001	10	30	9	20	180
TP ALU L8		Transición en forma de L a una placa tegular / sin junta	3000	001	20	60	18	20	360
TP ALU L15		Perfil de transición en L para un panel Rockfon® con borde X o M / sin junta	3000	001	10	30	11	40	425
TP ALU 15L		Transición en forma de L a una placa encajada / junta de 15 mm	3000	001	10	30	12	20	240
TP ALU 15C		Transición en forma de C a un techo metálico / Junta de 15 mm	3000	001	10	30	14	20	280
TP ALU R6		Perfil oculto de 6 mm para placas de yeso laminado	3000	901	25	75	10	42	420
TP ALU R12,5		Perfil oculto de 12,5 mm para placas de yeso laminado	3000	901	25	75	11	42	462
TP ALU R25		Perfil oculto de 25 mm para placas de yeso laminado	3000	901	20	60	11	33	363
TP ALU RW12,5		Perfil de transición para placas de yeso laminado/ con junta de 12,5 mm	3000	901	20	60	15	20	300
TP ALU E12,5		Perfil de cubierta de 12,5 mm para placas de yeso laminado	3000	901	25	75	9	42	378
TP ALU E25		Perfil de tabica para placas de yeso laminado de 25mm	3000	901	25	75	12	39	468


Descripción del producto

TP ALU L0




- Perfil de transición en aluminio en forma de L.
 - Este perfil se utiliza para pasar de un techo de placa de yeso laminado a un techo desmontable.
- Espesor de acero:** 1,5 mm

TP ALU L8



- Perfil de transición de aluminio en forma de L.
 - Este perfil se utiliza para pasar de un techo de placa de yeso laminado a un techo desmontable tegular.
 - Su diseño garantiza un acabado a nivel con paneles tegulares de 8 mm.
- Espesor de acero:** 1,5 mm


TP ALU L15



- Se usa el perfil para hacer una transición entre un techo de placa de yeso laminado y de Rockfon X,M cantos.
 - El diseño del perfil asegura un perfectamente plano acabado con paneles escalonados de 15 mm.
- Espesor de acero:** 1,5 mm


Descripción del producto

TP ALU 15L




- Perfil de transición en aluminio en forma de L con fosa central de 15 mm.
Este perfil se utiliza para pasar de un techo de placa de yeso laminado a un techo desmontable.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU 15C




- Perfil de transición en aluminio en forma de C con fosa central de 15 mm.
El perfil se utiliza para pasar de un techo de placa de yeso laminado a un techo desmontable. Su diseño permite el uso de clips de sujeción antielevamiento.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU R6




- Perfil en aluminio con parte vista de 6 mm.
Este perfil se utiliza en vertical a la pared con placa de yeso laminado.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU R12,5




- Perfil en aluminio con parte vista de 12,5 mm.
Este perfil se utiliza en vertical a la pared con placa de yeso laminado.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU R25




- Perfil en aluminio con parte vista de 25 mm.
Este perfil se utiliza en vertical a la pared con placa de yeso laminado.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU RW12,5




- Perfil en aluminio con parte vista de 12,5 mm.
Puede utilizarse tanto en posición horizontal como vertical.
Se utiliza para unir dos techos de placa de yeso laminado.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU E12,5



- Perfil remate en aluminio para placa de yeso laminado con parte vista de 15,3 mm.
Espesor de acero: 1,5 mm

TP ALU E25



- Perfil remate en aluminio para placa de yeso laminado con parte vista de 27,8 mm.
Espesor de acero: 1,5 mm

Capacidad



Reacción al fuego
A2-s1,d0



Resistencia a la corrosión
C



Medio ambiente
Totalmente reciclable



Prestaciones y colores de las perfilierías y de los accesorios Chicago Metallic™



Reacción al fuego

La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1. Le perfiliería en acero Chicago Metallic y sus accesorios no son combustibles.



Resistencia al fuego

La resistencia al fuego de la perfiliería en acero Chicago Metallic cumple con la norma EN 13501-2.



Resistencia a la corrosión

Los productos Chicago Metallic son de acero galvanizado en caliente, siguiendo el proceso de fabricación de Sendzimir, y cumplen con la clase de corrosión EN 13964 (A, B, D). Los sistemas estándar de Clase B están cubiertos de manera uniforme en ambos lados con 100 g / m² de zinc. La resistencia a la corrosión mejorada de los sistemas y accesorios de Clase C y D es debido a una capa uniforme en ambos lados de 100 g / m² y 275 g / m² de zinc respectivamente, y a una protección por una capa adicional de pintura de 20 micras de cada lado.



Capacidad de carga máxima

La capacidad de carga máxima (carga máxima kg/m² aplicable al sistema de perfiliería sin exceder la deflexión permitida de los componentes individuales) cumple con la norma EN 13964. El valor acumulado de la deflexión del sistema (indicado en las fichas técnicas) no debe exceder la deflexión máxima recomendada por la clase estándar 1. Configuraciones especiales con tamaños de dimension no estándar, como se menciona en las fichas técnicas, debe ser calculada específicamente por los Servicios Técnicos de Rockfon.

Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

03.2022 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®, licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es

www.rockfon.es

